

AirMaster® EcoBase

Description de base du produit selon EN 1307

Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "	
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré	
Teinture		Teint masse	
Dimension	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 dalles par carton)
Premier dossier	ISO 2424	Colback® Gold Polyester nappe	
Envers sous-couche	ISO 2424	EcoBase*	
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6 ECONYL®**	
Épaisseur totale	ISO 1765	mm	6.0
Épaisseur du velours	ISO 1766	mm	2.4
Masse surfacique totale	ISO 8543	g/m ²	3850
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	g/m ²	650
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	g/m ²	345
Densité du velours	ISO 8543	g/cm ³	0.144
Nombre de touffes	ISO 1763	/dm ²	1580
Test du marcheur	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Résistance verticale	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹
Résistance horizontale	ISO 10965	Ohm	-
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense	
Classement de confort	EN 1307	LC 1	
Stabilité dimensionnelle	EN 986	%	≤ 0,2
Réduction du bruit de choc ΔL _w	ISO 10140	dB	25
Absorption phonique	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0.00 0.06 0.07 0.17 0.27 0.37
Réduction phonique	ISO 354	α _w ***	0.20***
Résistance thermique	ISO 8302	m ² .K/W	0.069
Tenue au feu	EN 13501-1	Bfl - s1 (testé en pose libre)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	2563E04C	

Fabriqué par:
Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk

CE
EN 14041
0493-CPR-0002

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

trilogy
with GUT
LUXURY
by Quality
Guaranteed

GUT
GUT
GREEN
UNIVERSITY
TARKETT
DINAMIC WELLS

BREEAM
2008

GREEN STAR
GREEN STAR
GREEN STAR
GREEN STAR

Quality- and Environmental Management System Certification
ISO 9001 & ISO 14001

cradle to cradle
certified
silver

* EcoBase - 100% recyclable, contient jusqu'à 91% de contenu recyclé et biosourcé. Le contenu recyclé est vérifié par l'organisme externe Lloyds Register.

**ECONYL® est fabriqué à partir de matériaux 100% régénérés.

*** Testé sur plancher technique et panneau OSB (Oriented Strand Board).

Les revêtements de sol DESSO doivent être installés dans le respect des instructions de pose Tarkett et en connaissance des conditions générales de vente. Un nettoyage efficace et régulier ainsi qu'un protocole d'entretien sont primordiaux pour conserver un niveau d'aspect élevé. Les revêtements de sol DESSO sont conçus pour un usage exclusif au sol. Remarque: Tarkett se réserve le droit de modifier cette spécification sans préavis; les changements sont soumis aux tolérances de production normales. Pour accéder aux dernières caractéristiques techniques, consulter le site internet: www.tarkett.com

FR-20240703