Fields EcoBase

Description du produit selon EN 1307

Méthode de fabrication	ISO 2424		Touffeté 1/10 “					
Aspect	ISO 2424		Velours bouclé structuré					
Teinture			Teint masse					
Dimension	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 & 100 x 25 (20 dalles / 20 lames par carton)					
Premier dossier	ISO 2424		Polyester nappe					
Envers sous-couche	ISO 2424		EcoBase*					
Composition du velours	ISO 2424		BCF Polyamide 6 ECONYL®**					
Epaisseur totale	ISO 1765	mm	6.5					
Epaisseur du velours	ISO 1766	mm	2.8					
Masse surfacique totale	ISO 8543	g/m²	4100					
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	g/m²	730					
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	g/m²	415					
Densité du velours	ISO 8543	g/cm³	0.148					
Nombre de touffes	ISO 1763	/dm²	1580					
Test du marcheur	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Résistance verticale	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10^9 (only for 50x50 tiles)					
Résistance horizontale	ISO 10965	Ohm	-					
Classement d’usage	EN 1307		33 Usage commercial intense					
Classement de confort	EN 1307		LC 2					
Stabilité dimensionelle	EN 986	%	≤ 0,2					
Réduction du bruit de choc ΔL_W	ISO 10140	dB	23					
Absorption phonique	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α_s	0.01	0.03	0.06	0.15	0.26	0.31
Réduction phonique	ISO 354	α_w	0.15					
Résistance thermique	ISO 8302	m².K/W	0.071					
Tenue au feu	EN 13501-1		Bfl - s1 (testé en pose libre)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		5AFD3F4F					

CE

EN 14041
0493-CPR-0002

Fabriqué par:

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk

B_{fl}-s1 DS

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

* EcoBase - 100% recyclable, contient jusqu’à 91% de contenu recyclé et biosourcé. Le contenu recyclé est vérifié par l’organisme externe Lloyds Register.
**ECONYL® est fabriqué à partir de matériaux 100% régénérés.

Les revêtements de sol DESSO doivent être installés dans le respect des instructions de pose Tarkett et en connaisance des conditions générales de vente. Un nettoyage efficace et régulier ainsi qu’un protocole d’entretien sont primordiaux pour conserver un niveau d’aspect élevé. Les revêtements de sol DESSO sont conçus pour un usage exclusif au sol. Remarque: Tarkett se réserve le droit de modifier cette spécification sans préavis; les changements sont soumis aux tolérances de production normales. Pour accéder aux dernières caractéristiques techniques, consulter le site internet: www.tarkett.com

FR-20240703

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL-5142 PA Waalwijk

Tarkett