2026-11-16
egecarpets.com

HIGHLINE Superflex Loop 680 Recycled polyamide 6 - Ecotrust 350 gr, 100% recycled Dalles et planches de moquette - Technical Details

Weight: 680 g/m²
Material: Recycled polyamide 6
Structure: Tufted loop pile
Backing: Ecotrust 350 gr, 100% recycled

Muni d'un certificat | 33 - Professionnel - Elévé | Usage intensif | Ecotrust 350, 100% recycled | Antistatique permanent | A+/A+ | EPD-IES-0018111 | Bfl-s1

DESCRIPTION	METHOD	DATA

CONSTRUCTION

Structure	ISO 2424	Touffetée, velours bouclé
Jauge	ISO 2424	1/10
Couche d´usage	Regulation (EU) No 1007/2011	Recycled polyamide 6
Teinture	-	Teinture Millitron
Dossier	ETL	Ecotrust 350, 100% recycled
Dimensions	ISO 3018	48x48/96x96/24x96cm
Epaisseur totale	ISO 1765	Env 8,0 mm.
Epaisseur du velours	ISO 1766	Env 4,0 mm.
Nombre de touffes	ISO 1763	Env 152.500 pr.m2
Masse totale	ISO 8543	Env 2.650 g/m2
Poids de velours	ETL	680 g/m2
Masse volumique du velours	ISO 8543.	Env 0,110 g/cm3

ESSAIS D'APTITUDE

Domaines d'usage	EN 1307	33 - Professionnel - Elévé
TGA	TGA Certificate	Nr.TGA.2025/001
Domaines d'usage	Gulvbranchen	33
Apte à sièges à roulettes	EN 985	Usage intensif

Apte à l'emploi sur escaliers	EN 1963	Usage intensif
Propriétés antistatiques	ETL	Antistatique permanent
Prop. électr.:Essais marcheur	ISO 6356	Antistatique
Résistance verticale	ETL	0,610 E12 Ohm
Acou.insu. from impact noise	ISO 717-2	27 dB
Absorbtion acoustique	ISO 354	0,30 aW
Thermal insulation	ETL	Env 0,14 m2K/W
Reflexion de la lumiére	ETL	Testreport
Solidité de teinture: lumière	ISO 105-B02	>5
	AATCC 16	3.5
Solidité au frottement l`eau	ISO 105-X12	>3
	AATCC 165	5.0
Solidité au frottement sec	ISO 105-X12	>3-4
	AATCC 165	5.0
Solid. eau: Moquette à dessin	ISO 105-E01	>4
Nettoyage	AATCC 138	5.0
Solidité de col.oxydes d'azote	AATCC 164	4.5
Autres tests d'usage	ASTM D5252 Hexapod	4.5/4.0
	AATCC 134 Electrost.propensity	0.9 kV
	Water vapour resistance	TESTREPORT

SÛRETÉ & ENVIRONNEMENT

Classification de feu	ASTM E-648	Class 1
	ASTM E662 Smoke Density	<450
	ASTM D2859 Surface Flamm.	Pass
	EN 13501-1 Euroclass	Bfl-s1

2026-11-16
egecarpets.com

CE Marquage	EN 14041	Muni d'un certificat
	CPR	1021-CPR-010-1/16
	Déclaration des Performances	DOP 5B-PA-ECT350
	Notified body no.	1021
	Ce Year	10
	Content of PCP	DL
	Formaldehyde emission	NA
	Antidérapant	Class DS
Air	M1	Homologé
	Green Label Plus	Homologe
	METS Report	Pass
	Emissions dans l'air intérieur	A+/A+
	Indoor Air Comfort Gold	Group 3
	ABG	ABG-28-01-03-03-2018
Environment	BASTA	Registered
	Byggvarubedömningen ID	125010 (ECTA)
	SundaHus score	B (ECTA)
	BREEAM International	Homologé
	BREEAM-NOR	Homologé
	EPD	EPD-IES-0018111
	FDES	FDES Highline Loop ECT350
	C2C Certified Full Scope	Bronze, Version 4.0
	Health Product Declaration	Registered
	Recycled Content, ISO 14021	Env 55,0 %
	Recycled Content for LEED	Env 42,0 %
	ECOproductNorway	Approved

	LEED V4	Qualified
	LEED V5	Qualified
	GWP Cradle to Gate (A1-A3)	4,94 KgCO2eq/m2

FABRICANT

Certification de l´usine	ISO 9001	Audité et verifié par BVC
	ISO 14001	Audité et verifié par BVC
	ISO 45001	Audited and verified by BVC
	CRuk	Member of Carpet Recycling UK