

Technical Specifications

Product Definition	Tapestry Tufted Patterned Structured Tip Sheared Tile			
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik			
Descripción	Moqueta modular de bucle rasurado estructurado/Tapestry			
Description	Dalle de moquette à velours bouclé rasé structuré à motifs (procédé Tapestry)			
Type	Getuftte gestructureerde tip sheared bouclé			
Descrizione	Bouclé Tufted Structured Tapestry			
Pile Material	100% Recycled BCF Solution Dyed Nylon contains pre and post consumer recycled content			
Polfasematerial	100% recycled Polyamid, enthält Anteile pre- und postconsumer recycelten Materials			
Composicióin Fibra	100% Poliamida reciclada BCF tintada en massa con contenido reciclado pre y post consumo			
Composition	Fibre polyamide BCF 100% recyclée teint en masse, contenant des éléments recyclés pré et post consommation			
Poolmateriaal	100% gerecycled Soluton Dyed Polyamide BCF, bevat 100% pre- en post-consumer gerecycled content			
Fibra	100% Poliammide BCF riciclata tinta in massa con contenuto riciclato pre- e post-consumer			
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	842g/m² ± 5%			
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	4821g/m² ± 5%			
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poothoogte / Altezza Felpa	2,4 mm ± 0,3 mm			
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	7,5 mm ± 0,5 mm			
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Gaiga x 10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1/10 – 39,4			
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² / Aantal noppen per m² / Densità Punti	122,140 ± 5%			
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	Graphlex®			
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2			

Style	32713
4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0,2%)	

Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit	(EN ISO 9239/1) Euroclass Cfl s1 (EN ISO 13501)
Hot Metal Nut	Pass, low radius of effects of ignition (BS 4790)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität	≤ 0,2% (ISO 2551 / EN 986)
Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle	
Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	

Sound Absorption					
125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
0.02	0.04	0.07	0.27	0.33	0.48

EN 14041

CE

DOP: 1033/120351

resilient floor covering

EN 1307

Non-Directional

0.4/0.5

≥ 2.4

≥ 7

0.20

0.4/0.5

≥ 2.4

≥ 7

0.20

0.4/0.5

≥ 2.4

≥ 7

0.20

0.4/0.5

≥ 2.4

≥ 7

0.20

0.4/0.5

≥ 2.4

≥ 7

0.20

Light Value

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
UR301	327130	Bark	23.1	3.8
	327131	Charcoal	21.7	3.4
	327132	Straw	55.1	19.4
	327133	Granite	30.9	6.6
	327134	Flax	48.2	17.0
	327135	Stone	44.6	14.3
	327136	Sage	44.6	14.2
	327137	Ash	53.7	21.7

* **Light Values:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493
Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493
Valores de Reflectancia de Luz: Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493
Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493
Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurnuimte, Y Waarde = Licht Reflecte Waarde volgens BS 8493
Indici di riflettanza alla luce: Indice L= L secondo CIE L*a*b* colour space, Indice Y= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493